

Sistema di canali portacavi e distribuzione

Distribution and cable trunkings system



Caratteristiche Tecniche		
• Canale in PVC ed accessori in ABS • Canale lunghezza standard 2 metri • Apertura coperchio con attrezzo • Grado infiammabilità secondo UL94: V0 • Resistenza all'urto IK 08 (6J) • Grado di protezione IP40		
Caratteristiche di Impiego		
• Canali porta cavi e porta apparecchi adatti per applicazioni a parete, soffitto e sotto pavimenti flottanti		
Riferimenti a Norme		
• La linea è conforme alla norma CEI EN 50085-2-1 • La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE		
Marchi e Certificazioni		
• Marchio IMQ riferimento n° CA02.00113 • Marcatura CE		
Colori disponibili		
Bianco crema RAL9001	Bianco Puro RAL9010	Grigio RAL7030



Technical Features		
• Trunking of PVC and accessories of ABS • Trunking standard length 2 meters • Opening cover with tool • Flammability classification according to UL94: V0 • Mechanical protection IK 08 (6J) • Protection degree IP40		
Use Features		
• Cable trunkings and distribution trunkings system for wall, ceiling and underfloor installations		
Norms Reference		
• The system complied to CEI EN 50085-2-1 • The system complied to RoHS 2002/95/CE instruction		
Marks and certifications		
• Mark IMQ reference n° CA02.00113 • Marking CE		
Available colours		
Cream White RAL9001	Pure White RAL9010	Grey RAL7030

Sistema di canali per moduli 45x45 mm

Trunkings system for modules 45x45 mm



Caratteristiche Tecniche
• Canale in PVC ed accessori in ABS • Canale lunghezza standard 2 metri • Apertura con attrezzo • Grado infiammabilità secondo UL94: V0 • Resistenza all'urto IK 08 (6J) • Grado di protezione IP40
Caratteristiche di Impiego
• Canali porta cavi e porta apparecchi adatti per applicazioni a parete e battiscopa
Riferimenti a Norme
• La linea è conforme alla norma CEI EN 50085-2-1 • La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE
Marchi e Certificazioni
• Marcatura CE
Colori disponibili
Bianco Puro RAL9010

Technical Features
• Trunking of PVC and accessories of ABS • Trunking standard length 2 meters • Opening only with tool • Flammability classification according to UL94: V0 • Mechanical protection IK 08 (6J) • Protection degree IP40
Use Features
• Cable trunkings and distribution trunkings system for wall and skirting installations
Norms Reference
• The system complied to CEI EN 50085-2-1 • The system complied to RoHS 2002/95/CE instruction
Marks and certifications
• Marking CE
Available colours
Pure White RAL9010

Sistema di canali portacavi e distribuzione

Distribution and cable trunkings system



Caratteristiche Tecniche	
• Canale in PVC ed accessori in ABS • Canale lunghezza standard 2 metri • Apertura coperchio con attrezzo • Grado infiammabilità secondo UL94: V0 • Resistenza all'urto IK 08 (6J) • Grado di protezione IP40	
Caratteristiche di Impiego	
• Canali porta cavi e porta apparecchi adatti per applicazioni a parete e soffitto	
Riferimenti a Norme	
• La linea è conforme alla norma CEI EN 50085-2-1 • La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE	
Marchi e Certificazioni	
• Marchio IMG • Marcatura CE	
Colori disponibili	
Bianco Puro RAL9010	Decorato Alluminio



Technical Features	
• Trunking of PVC and accessories of ABS • Trunking standard length 2 meters • Opening cover with tool • Flammability classification according to UL94: V0 • Mechanical protection IK 08 (6J) • Protection degree IP40	
Use Features	
• Cable trunkings and distribution trunkings system for wall and ceiling installations	
Norms Reference	
• The system complied to CEI EN 50085-2-1 • The system complied to RoHS 2002/95/CE instruction	
Marks and certifications	
• Mark IMG • Marking CE	
Available colours	
Pure White RAL9010	Aluminium trimming

Sistema di canali portacavi e distribuzione

Parapet trunkings system



Caratteristiche Tecniche
• Canale in PVC ed accessori in ABS • Canale lunghezza standard 2 metri • Apertura con attrezzo • Grado infiammabilità secondo UL94: V0 • Resistenza all'urto IK 08 (6J) • Grado di protezione IP40
Caratteristiche di Impiego
• Canali porta cavi e porta apparecchi adatti per applicazioni a parete
Riferimenti a Norme
• La linea è conforme alla norma CEI EN 50085-2-1 • La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE
Marchi e Certificazioni
• Marchio IMQ riferimento n° EE899 • Marcatura CE
Colori disponibili
Bianco Puro RAL9010



Technical Features
• Trunking of PVC and accessories of ABS • Trunking standard length 2 meters • Opening only with tool • Flammability classification according to UL94: V0 • Mechanical protection IK 08 (6J) • Protection degree IP40
Use Features
• Cable trunkings and distribution trunkings system for wall installations
Norms Reference
• The system complied to CEI EN 50085-2-1 • The system complied to RoHS 2002/95/CE instruction
Marks and certifications
• Mark IMQ reference n° EE899 • Marking CE
Available colours
Pure White RAL9010

Sistema di canali portacavi e distribuzione in Alluminio

Parapet trunking system in Aluminium



Caratteristiche Tecniche
• Canale in Alluminio ed accessori in ABS verniciato • Canale lunghezza standard 2 metri • Apertura con attrezzo • Grado infiammabilità secondo UL94: V0 • Resistenza all'urto IK 08 (6J) • Grado di protezione IP40
Caratteristiche di Impiego
• Canali porta cavi e porta apparecchi adatti per applicazioni a parete
Riferimenti a Norme
• La linea è conforme alla norma CEI EN 50085-2-1 • La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE
Marchi e Certificazioni
• Marchio IMQ riferimento n° EE899 • Marcatura CE
Colori disponibili
Alluminio anodizzato



Technical Features
• Trunking of Aluminium and accessories of painted ABS • Trunking standard length 2 meters • Opening only with tool • Flammability classification according to UL94: V0 • Mechanical protection IK 08 (6J) • Protection degree IP40
Use Features
• Cable trunkings and distribution trunkings system for wall installations
Norms Reference
• The system complied to CEI EN 50085-2-1 • The system complied to RoHS 2002/95/CE instruction
Marks and certifications
• Mark IMQ reference n° EE899 • Marking CE
Available colours
Anodized aluminium